




MANTA


ANTENA KIERUNKOWA DVBT

MA303




Instrukcja obsługi
User's Manual


1




2




3




4



5



6



INSTRUKCJA OBSŁUGI


Podłączenie złącza typu F

Wybierz odpowiednią wtyczkę F dopasowaną do twojego kabla koncentrycznego.

Podłącz złącze typu F do kabla koncentrycznego jak na rysunkach poniżej.

Uważaj, aby plecionka (uziemienie) nie dotykała do rdzenia przewodu koncentrycznego


Kabel koncentryczny




Zdejmij izolację przewodu
na długości ok 22mm




Zdejmij izolację rdzenia przewodu
na długości ok 16mm, oraz odchyl
do tyłu plecionkę.



Złącze nakręcane typu F



Wodoodporna nakładka



PARAMETRY TECHNICZNE

Kanały:	Ch. 13-57
Zakres częstotliwości:	470 – 860 MHz
Zysk anteny:	13~15 dB
Przód-tył wskaźnik:	≥24 dB
Impedancja:	75 Ω
Wymiary (mm):	1550 x 520 x 745

USER'S MANUAL

Connecting F connector

Choose the corresponding F connector to match coaxial cable.
Connect the F connector to coaxial cable. Be careful to avoid
the core of the coaxial cable touching outer cover of F connector.


coax cable




Strip the jacket covering of
coax cable by 22mm length





Strip the jacket covering of coax
cable by 22mm length. Curve all
braided threads backward



Screw F connector



waterproof cap



TECHNOLOGY PARAMETER:

Channels:	Ch.13-57
Frequency Range:	470-860MHz
Gain:	13~15dB
Front-back Ratio:	≥ 24 dB
Impedance:	75 Ω
Antenna Length(mm):	1550 $\times$ 520 $\times$ 745



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl



MANTA



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE